

AP-436B


リライト TPS-カード® 発券端末

RFID ユニット

書込 / 書換

印刷ユニット

書込 / 追記



AP-436B

- ▶リライト TPS カード®表面の目視情報と内蔵 RFID を繰り返し書き込み・書き換え

- ▶作業現場での分散発行におすすめなコンパクト設計

- ▶HF 帯の RFID に対応

【主な仕様】

型番	AP-436B
印字方式	熱直接発色方式
印字文字種	英、数、カナ、漢字 JIS 第 1・第 2
印字コード種	CODE-39、QR コード
印字幅	85.6mm
発券速度	約 15 枚 / 分※1
対応 RFID	HF 帯
インターフェース	USB, LAN, RS-232C
重量	10kg
外形寸法 (WxHxD)	180x155x224mm ※本体サイズ

※1 RFID への書き込み容量で変わります

AP-436B 概要

- 本体設置面積は約 A4 サイズ
- ホッパー部にカードをセットして開始ボタンで自動引き込み処理 (オートフィード)
- スタッカー標準装備
- 消色洗浄機 (AP-436R) で印字を消すことで、カードは何度でも繰り返し利用可能

対応リライト TPS カード®

- ・ G カード 150x75mm
- ・ S カード 150 x 80mm
- ・ K カード 145x85.6mm
- ・ C カード 54x85.6mm

